


Termofardellatrice



A **GALDI** COMPANY

ARTEMA PACK
packaging & automation



ALTA COMPETITIVITÀ

Basso investimento iniziale, minor costo del packaging, consumi minimi: la competitività fatta macchina.

MULTIFORMATO


La configurazione può essere singola o multipack: dal fardello solo film al packaging con falda verticale e/o orizzontale per garantire maggiore sostegno e protezione al packaging.

RISPARMIO ENERGETICO

Il forno con controllo delle temperature di esercizio è ad alta efficienza (-20% rispetto ai consumi medi). È possibile ridurre lo spessore del film (fino a 25 μ) limitando il consumo di plastica.

VERSATILITÀ

La macchina può confezionare i più svariati tipi di packaging primari: brick, Gable Top, bottiglie, sacchetti ecc.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (mm)	3500x4200x2100
ALTEZZA IN ENTRATA DA TERRA (mm)	900
ALTEZZA IN USCITA DA TERRA (mm)	900
POTENZA INSTALLATA E CONSUMO MEDIO	21kW-400V Medio 12kW
PESO (Kg)	800
CAPACITÀ	20 scatole/min
ARIA COMPRESSA	400 nl/min. - 6 bar

